

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



Стационарный электрический пресс YL-SF60 (Тайвань) с боковой загрузкой



Данный пресс предназначен для стационарного использования на предприятиях по выпуску рукавов высокого давления. Пресс имеет электрический привод с питанием 380В и хорошо подходит для серийного производства РВД большой длины, а также для РВД со сложными фитингами или фитингами больших размеров.

Так как данная модель предназначена для промышленного производства и должна наиболее полно удовлетворять запросам потребителей, то она комплектуется всеми необходимыми элементами и опциями для обеспечения лучшего качества и эффективности производства. Эта модель также поставляется в комплекте со стендом для хранения кулачков, устройством для быстрой смены кулачков, зеркалом оператора, педалью управления и устройством "Back stop device" для автоматического запуска обжима при подаче РВД в зону работы кулачков. Эти устройства предназначены для обеспечения большего удобства работы оператора станка.

Максимальный размер шланга	1 1/4"
Усилие обжима, кН / тонн	350 / 35
Максимальный диаметр обжима, мм	54
Максимальный размер раскрытия, мм	Rmax + 25, +48
Стандартный двигатель	3,6кВт 380В 3-фаз
Варианты двигателя	по запросу
Контроль диаметра обжима	Электронная сист. упр.
Макс. открытие опорных кулачков, мм	--
Диапазон обжима, мм	10 – 54 станд.кулачками
Вес (включая масло), кг	900
Габариты (длина,ширина,высота), мм	850x800x1300

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



Комплекты кулачков (входят в стандартную комплектацию с прессом YL-SF60):

Код	Диапазон обжима	Длина кулачка
SF60-10	10 - 12	55
SF60-12	12 - 14	55
SF60-14	14 - 16	55
SF60-16	16 - 19	55
SF60-19	19 - 22	55
SF60-22	22 - 24	55
SF60-24	24 - 30	55
SF60-30	30 - 38	55
SF60-38	38 - 45	55
SF60-45	45 - 54	55