

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



Переносной ручной пресс SM 25 HP/AP D-HYDRO (Finland)



Ручной пресс (станок) **SM 25** проектировался для использования в полевых условиях, а также в маленьких мастерских без использования электричества. Контроль обжима производится при помощи микрометрического датчика, имеющего лимб с разметкой в десятых долях миллиметра. При достижении установленного на лимбе диаметра загорается лампочка, сигнализирующая о необходимости прекратить обжим. Для

станка предусмотрено два вида приводов:

В варианте **HP** используется двухскоростной ручной насос, который соединяется с рабочей головой пресса при помощи рукава высокого давления с быстроразъемными соединениями.

В варианте **AP** используется пневмо-гидравлический насос с ножным управлением. Данная модель требует для эксплуатации компрессора или другого источника сжатого воздуха.

Максимальный размер шланга	1" 4SP, 1 1/2" 2SN
Усилие обжима, кН / тонн	1200 / 120
Максимальный диаметр обжима, мм	61
Максимальный размер раскрытия, мм	Rmax + 23
Стандартный двигатель	—
Варианты двигателя	—
Контроль диаметра обжима	Микрометр
Макс. открытие опорных кулачков, мм	98
Диапазон обжима, мм	6 – 61
Вес без насоса, кг	25
Габариты (длина, ширина, высота), мм	230x200x275

Комплекты кулачков

РВД	Код	Диапазон обжима
	38-06	6-8
	38-08	8-11
	38-11	11-14
3/16"	38-14	14-17
1/4"	38-17	17-20
3/8"	38-20	20-23
1/2"	38-23	23-26

РВД	Код	Диапазон обжима
5/8"	38-26	26-30
3/4"	38-30S	30-34
	38-34S	34-39
1"	38-39S	39-45
1 1/4"	38-45S	45-51
1 1/2"	38-51S	51-61