

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



Переносной электрический пресс SM 32 DC D-HYDRO (Finland)



Данный пресс разработан для передвижных сервисных мастерских и имеет электрический привод с питанием 12В или 24В в зависимости от исполнения.

Контроль обжима производится при помощи микрометрического датчика, имеющего лимб с разметкой в десятых долях миллиметра. При достижении установленного

диаметра происходит автоматическая остановка обжима.

Максимальный размер шланга	1 1/4" 2SN
Усилие обжима, кН / тонн	1450 / 145
Максимальный диаметр обжима, мм	55
Максимальный размер раскрытия, мм	Rmax + 15
Стандартный двигатель	1,6кВт 12В
Варианты двигателя	2,2кВт 24В
Контроль диаметра обжима	Механическ
Макс. открытие опорных кулачков, мм	90
Диапазон обжима, мм	8 – 55
Вес (включая масло), кг	67
Габариты (длина,ширина,высота), мм	546x380x447

Комплекты кулачков

РВД	Код	Диапазон обжима
	32-08	8-18
1/8"	32-11	11-21
3/16"	32-14	14-24
1/4"	32-17	17-27
3/8"	32-20	20-30
1/2"	32-23	23-33

РВД	Код	Диапазон обжима
5/8"	32-26	26-36
3/4"	32-31	31-41
	32-34	34-44
1"	32-39	39-49
	32-43	43-53
1 1/4"	32-45	45-55