

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



Переносной ручной пресс SM 625 E D-HYDRO (Finland)



Ручной пресс предназначен для обжима гидравлических рукавов в полевых условиях и в маленьких мастерских без использования электроэнергии. Рукоятка и упор в транспортном положении снимаются.

Контроль обжима производится при помощи микрометрического датчика, имеющего лимб с разметкой в десятых долях миллиметра.

При достижении установленного диаметра обжима на датчике загорается красная лампочка. Для дополнительного контроля также установлен манометр

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Максимальный размер шланга | 1" 4 SH |
| Усилие обжима, кН / тонн | 1100 / 110 |
| Максимальный диаметр обжима, мм | 49 |
| Максимальный размер раскрытия, мм | Rmax + 10 |
| Стандартный двигатель | — |
| Варианты двигателя | — |
| Контроль диаметра обжима | Микрометр |
| Макс. открытие опорных кулачков, мм | 85 |
| Диапазон обжима, мм | 8 – 49 |
| Вес (включая масло), кг | 32 |
| Габариты (длина, ширина, высота), мм | 190x285x340 |

Комплекты кулачков

| РВД | Код | Диапазон обжима |
|-------|-------|-----------------|
| | 25-08 | 8-18 |
| 1/8" | 25-11 | 11-21 |
| 3/16" | 25-14 | 14-24 |
| 1/4" | 25-17 | 17-27 |
| 3/8" | 25-20 | 20-30 |

| РВД | Код | Диапазон обжима |
|------|-------|-----------------|
| 1/2" | 25-23 | 23-33 |
| 5/8" | 25-26 | 26-36 |
| 3/4" | 25-31 | 31-41 |
| | 25-34 | 34-44 |
| 1" | 25-39 | 39-49 |