

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



Стационарный электрический пресс YL-NC20 (Тайвань) для гаек



Данный пресс используется для сборки кримпованных фитингов, т.е. опрессовки гайки на ниппель при производстве неразборных фитингов.

Эта модель предназначена для промышленного производства фитингов. Как и другие модели **YL-NC20** комплектуется всеми необходимыми элементами и опциями для обеспечения лучшего качества и эффективности производства.

Максимальный размер шланга	1 1/4"
Усилие обжима, кН / тонн	500 / 50
Максимальный диаметр обжима, мм	66
Максимальный размер раскрытия, мм	Rmax + 20
Стандартный двигатель	3,6кВт 380В 3-фаз
Варианты двигателя	по запросу
Контроль диаметра обжима	Электронная сист. упр.
Макс. открытие опорных кулачков, мм	119
Диапазон обжима, мм	12 – 66
Вес (включая масло), кг	230
Габариты (длина, ширина, высота), мм	600x1000x930

Комплекты кулачков

(входят в стандартную комплектацию с прессом YL-NC20):

Код	Диапазон обжима	Длина кулачка
NC20-12	12 - 14	3
NC20-14	14 - 16	3
NC20-16	16 - 19	4
NC20-19	19 - 22	4
NC20-22	22 - 26	4,5
NC20-26	26 - 30	4,5
NC20-30	30 - 34	5
NC20-39	39 - 45	5
NC20-45	45 - 52	5
NC20-52	52 - 57	5
NC20-57	57 - 66	5