

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



Стационарный электрический пресс YL-NC30 (Тайвань) для гаек



Данный пресс используется для сборки кримпованных фитингов, т.е. опрессовки гайки на ниппель при производстве неразборных фитингов.

Эта модель предназначена для промышленного производства фитингов. Как и другие модели **YL-NC30** комплектуется всеми необходимыми элементами и опциями для обеспечения лучшего качества и эффективности производства.

Максимальный размер шланга	2"
Усилие обжима, кН / тонн	740 / 74
Максимальный диаметр обжима, мм	92
Максимальный размер раскрытия, мм	Rmax + 26
Стандартный двигатель	3,6кВт 380В 3-фаз
Варианты двигателя	по запросу
Контроль диаметра обжима	Электронная сист. упр.
Макс. открытие опорных кулачков, мм	141
Диапазон обжима, мм	12 – 92
Вес (включая масло), кг	280
Габариты (длина, ширина, высота), мм	600x1000x930

Комплекты кулачков (входят в стандартную комплектацию с прессом YL-NC30):

Код	Диапазон обжима	Длина кулачка
NC20-12	12 - 14	3
NC20-14	14 - 16	3
NC20-16	16 - 19	4
NC20-19	19 - 22	4
NC20-22	22 - 26	4,5
NC20-26	26 - 30	4,5
NC20-30	30 - 34	5
NC20-39	39 - 45	5
NC20-45	45 - 52	5
NC20-52	52 - 57	5
NC20-57	57 - 66	5
NC20-63	63 - 66	5
NC20-69	69 - 74	5
NC20-74	74 - 78	5
NC20-78	78 - 84	5
NC20-84	84 - 93	5

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru

