

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



Стационарный электрический пресс YL-65 (Тайвань)



Данный пресс предназначен для стационарного использования на предприятиях по выпуску рукавов высокого давления, а также для обжима промышленных шлангов больших диаметров. Пресс имеет электрический привод с питанием 380В и хорошо подходит для серийного производства РВД.

Так как данная модель предназначена для промышленного производства и должна наиболее полно удовлетворять запросам потребителей, то она комплектуется всеми необходимыми элементами и опциями для обеспечения лучшего качества и эффективности производства. Эта модель также поставляется в комплекте со стендом для хранения кулачков, устройством для быстрой смены кулачков, зеркалом оператора, педалью управления и устройством "Back stop device" для автоматического запуска обжима при подаче РВД в зону работы кулачков. Эти устройства предназначены для обеспечения большего удобства работы оператора станка.

Максимальный размер шланга	2" 4SH, 3"промышленный
Усилие обжима, кН / тонн	2400 / 240
Максимальный диаметр обжима, мм	79
Максимальный размер раскрытия, мм	Rmax + 65
Стандартный двигатель	5,5кВт 380В 3-фаз
Варианты двигателя	по запросу
Контроль диаметра обжима	Электронная сист. упр.
Макс. открытие опорных кулачков, мм	163
Диапазон обжима, мм	10 – 88 станд.кулачками
Диапазон обжима, мм	6 – 120 с допол.кулачками
Вес (включая масло), кг	1150
Габариты (длина,ширина,высота), мм	850x1000x1500

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



Комплекты кулачков (входят в стандартную комплектацию с прессом YL-65):

Типоразмер	Код	Диапазон обжима	Длина кулачка
1/8"	32-10	10 - 13	55
3/16"	32-13	13 - 16	55
1/4"	32-16	16 - 19	55
3/8"	32-19	19 - 22	55
1/2"	32-22	22 - 26	55
5/8"	32-26	26 - 30	55
3/4"	32-30	30 - 34	75
	32-34	34 - 39	75
1"	32-39	39 - 45	75
1 1/4"	32-45	45 - 52	90
1 1/4" R13	32-52	52 - 57	90
1 1/2"	32-57	57 - 64	90
	32-64	64 - 69	100
2"	32-69	69 - 74	100
	32-74	74 - 78	110
	32-78	78 - 87	110