

ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



Стационарный электрический пресс YL-20 (Тайвань)



Данный пресс предназначен для стационарного использования в сервисных мастерских, на предприятиях по ремонту гидрооборудования. Пресс имеет электрический привод с питанием 380В и хорошо подходит для мелкосерийного производства РВД.

Максимальный размер шланга	1 1/4" 4SH
Усилие обжима, кН / тонн	1500 / 150
Максимальный диаметр обжима, мм	55
Максимальный размер раскрытия, мм	Rmax + 26
Стандартный двигатель	3,6кВт 380В 3-фаз
Варианты двигателя	по запросу
Контроль диаметра обжима	Электронная сист. упр.
Макс. открытие опорных кулачков, мм	124
Диапазон обжима, мм	10 – 55
Вес (включая масло), кг	250
Габариты (длина, ширина, высота), мм	600x480x655

Комплекты кулачков

(входят в стандартную комплектацию с прессом YL-20):

Типоразмер	Код	Диапазон обжима	Длина кулачка
1/8"	32-10	10 - 13	55
3/16"	32-13	13 - 16	55
1/4"	32-16	16 - 19	55
3/8"	32-19	19 - 22	55
1/2"	32-22	22 - 26	55
5/8"	32-26	26 - 30	55
3/4"	32-30	30 - 34	75
	32-34	34 - 39	75
1"	32-39	39 - 45	75
1 1/4"	32-45	45 - 52	90